



1502469-2

Record your model number:

Noter le numéro de modèle :

Anoto su número de modelo: _____

Do not use petroleum-based plumbers putty on marble or stone surfaces.

Follow all local plumbing and building codes.

Turn OFF the water supplies.

1A. Stainless (Non-Staining) Plumbers Putty

1B. Sealant Tape

6A. Apply plumbers putty to the underside of the handle.

9A. Verify that the handles are in the OFF position. Align the handles as shown.

10A. Position the screws to the front and back. Tighten the screws.

11A. Handtighten the long hoses to the underside of each handle.

12A. Connect the hoses to the tee. Snap together until you hear an audible click.

13A. Disassemble the drain.

14A. Apply plumbers putty to the underside of the flange.

15A. Tighten the nut.

16A. Remove excess putty.

18A. Turn ON the water supplies and check for leaks.

20A. Run water to flush debris.

Need help? Contact our Customer Care Center.

• USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

• Mexico: 001-800-456-4537

• **For service parts,** visit kohler.com/serviceparts.

• **For care and cleaning,** visit kohler.com/clean.

• **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Ne pas utiliser du mastic de plombier à base de pétrole sur les surfaces en marbre ou en pierre.

Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

Couper les alimentations en eau.

1A. Mastic de plombier pour acier inoxydable (qui ne tache pas)

1B. Ruban d'étanchéité

6A. Appliquer du mastic de plombier sur le dessous de la poignée.

9A. Vérifier que les poignées sont en position d'arrêt. Aligner les poignées comme sur l'illustration.

10A. Placer les vis sur l'avant et l'arrière. Serrer les vis.

11A. Serrer les tuyaux longs à la main sur le dessous de chaque poignée.

12A. Connecter les tuyaux au té. Enclencher ensemble jusqu'à ce qu'un clic soit entendu.


13A. Désassembler le drain.

14A. Appliquer du mastic de plombier sur le dessous de la bride.

15A. Serrer l'écrou.


16A. Retirer l'excès de mastic.

1




2

3




4

5



6



7

8

16A. Limpie el exceso de masilla.

18A. Abra los suministros de agua, y verifique que no haya fugas.


20A. Deje correr agua para eliminar los residuos.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.


- EE.UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
- México: 001-800-456-4537
- Para obtener piezas de repuesto, visite kohler.com/serviceparts.
- Para obtener información acerca de cuidado y limpieza, visite kohler.com/clean.
- Patentes: kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.


11



12




13



14




15



16



17



18

A